


## Ohjeet ja vinkkejä Mudcontrol -laatoille

Puhdas seulottu hiekka tai luonnollinen maa-aines on hyviä täyteaineita. Voit käyttää myös muita täytemateriaaleja kuten soraa (2/8 tai 4/16), haketta, purua tms.



Etenkin kengällisten hevosten kanssa on pinnoite tärkeä. Isoille ja aktiivisille alueille on hyvä laittaa vähintään 5 cm:n pintakerros. Makuu ja piehtarointialueille 10- 15 cm.

Poikkeamat laattojen värissä on mahdollisia (- / + 3%).



## Suunnittelu

Ota huomioon tilan suunnittelussa että asennuksen jälkeen lämpötilasta johtuvia kokoeroja (- / + 1,5%) voi esiintyä. Kuumassa laatat laajenevat, pakkasella kutistuvat. Eli suurempiin kokonaisuuksiin ei liian tiivistä asennusta jotta laatat voivat "elää". Laattojen raoiksi tulee jättää n. 0,5cm.

Jos tekee yhtenäisen ison alueen niin joka 50 m<sup>2</sup> väliin on hyvä jättää isompi rako, kuten kuvassa.



### Valmistelu

Aloita tasaamalla alusta. Tasoita möykyt, täytä kuopat, poista kivet. Mikäli alusta on kuiva ja kovin epätasainen niin hiekalla, soralla tms voi tasata pohjaa. Vaikka laatat asettuvat hyvin hieman epätasaisellekin pohjalle niin paras tulos saadaan, kun se on tasattu.

### Asennus

Aloita asennus rivi kerrallaan täydeltä pituudelta. Jos on kuiva pinta niin tee toinen rivi valmiiksi ja työnnä se kiinni ensimmäiseen riviin. Jos on kovin märkää niin etene riveittäin laatta kerrallaan.

Toisen rivin voi laittaa alkamaan samasta kohdasta kuin ensimmäisen. Mutta jos haluat maksimaalisen vakauden niin suosittelemme tiililadontaa\*. Tämä on suositus etenkin silloin jos laattojen päältä ajetaan isoilla ja raskailla ajoneuvoilla. Mikäli haluat alueen reunat tasaisiksi niin laatan voi sahata kahtia.

Maksimaalinen vakaus  
\*tiililadonta



Tasa-asennus



Polku aina  
tiililadonnalla



## Pinta

Kun laatat ovat paikoillaan, peitä ne hiekalla tai muulla vettä läpäisevällä materiaalilla.

Eläinkäytössä käytä pestyä hienoa / pehmeää hiekkaa tai pyöreää soraa. Ei kierrätettyä hiekkaa koska hiekan seassa saattaa olla eläimille vahingollisia ainesosia.

Suojaa näkyviin jäävät kielekkeet maa-aineksella tms. Takuu ei kata yllätyksestä johtuvia kielekkeiden lohkeamisia.



### Laattojen siirto

Purkaminen lähtee kulmasta ja tapahtuu myös riveittäin.

Levyjen nostossa on oltava varovainen uudelleenkäyttöä varten.

Paras tapa on nostaa etureunaa max 15 cm ja vetää vaakasuorassa rivi kerrallaan irti.

Laattojen nostaminen yli 15 astetta voi aiheuttaa yllätyksen kiinnityskielekkeissä ja aiheuttaa niiden murtumisen, mikä ei yleensä kuulu valmistajan takuun piiriin.

Maahantuonti ja myynti  
**Nordic Mudcontrol**  
Sanismäentie 54, 07280 Ilola

Sanna Tirkkonen  
+358 40 516 8115  
danubo@kolumbus.fi

 [facebook.com/Nordicmudcontrol](https://facebook.com/Nordicmudcontrol)

 Instagram @nordicmudcontrol

[www.nordicmudcontrol.fi](http://www.nordicmudcontrol.fi)